

ТУРБОКОМПРЕСОР ТКР-11Н-3

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКОРОСТ НА ВЪРТЕНЕ, обр./мин.	42000
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, кг / сек.	0,18
ТЕГЛО, кг	23,600

ПРИЛОЖИМОСТ

Т 130/Т 170 (Д 160/170)

НАЛИЧНОСТ

ДА

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

*ИЗКЛЮЧЕТЕ ВЪЗМЖНОСТТА ОТ ПОПАДАНЕ НА ПРАХ И ПЯСЪК В СИСТЕМАТА. ТЕ ПОВРЕЖДАТ ЛАГЕРИТЕ НА ТУБОКОМПРЕСОРА.

*ПРЕДИ МОНТАЖ:

-СМЕНЕТЕ ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР.

-ПРОМИЙТЕ С БЕНЗИН ВСИЧКИ МАСЛОПРОВОДИ И ТРЪБОПРОВОДИ.

-ОСИГУРЕТЕ ХЕРМЕТИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА БЕЗ ДА ИЗПОЛЗАТЕ ХЕРМЕТИЗИРАЩИ ТЕЧНОСТИ.

- ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИЯТА ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПАСПОРТА.

*ПРИ ПОЯВА НА СВИСТЕНЕ И ВИЕНЕ В ТУРБИНАТА , ИЛИ МАСЛО ВЪВ ВЪЗДУХОПРОВОДИТЕ СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ И СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТ.

****СЛЕД ОПИТИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ РЕКЛАМАЦИИ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.**